

Single Phase Hybrid Inverter

SUN-7/7.6/8K-SG05LP1-EU-SM2



Colorful touch LCD, IP65 protection degree



AC couple to retrofit existing solar system



Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel



Max. charging/discharging current of 190A



6 time periods for battery charging/discharging



Support storing energy from diesel generator

Deye

Stock Code: 605117.SH

Model	SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2		SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2	SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2
Battery Input Data				
Battery Type	Lead-acid or Lithium-ion			
Battery Voltage Range (V)	40-60			
Max. Charging Current (A)	175	190	190	
Max. Discharging Current (A)	175	190	190	
Charging Strategy for Li-ion Battery	Self-adaption to BMS			
Number of Battery Input	1			
PV String Input Data				
Max. PV Access Power (W)	14000	15200	16000	
Max. PV Input Power (W)	11200	12160	12800	
Max. PV Input Voltage (V)	500			
Start-up Voltage (V)	125			
MPPT Voltage Range (V)	150-425			
Rated PV Input Voltage (V)	370			
Max. Operating PV Input Current (A)	26+26			
Max. Input Short-Circuit Current (A)	34+34			
No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker	2/2+2			
AC Input/Output Data				
Rated AC Input/Output Active Power (W)	7000	7600	8000	
Max. AC Input/Output Apparent Power (VA)	7700	8360	8800	
Rated AC Input/Output Current (A)	31.9/30.5	34.6/33.1	36.4/34.8	
Max. AC Input/Output Current (A)	35/33.5	38/36.4	40/38.3	
Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A)	50			
Peak Power (off-grid) (W)	2 times of rated power, 10s			
Power Factor Adjustment Range	0.8 leading to 0.8 lagging			
Rated Input/Output Voltage/Range (V)	220/230 0.85Un-1.1Un			
Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz)	50/45-55, 60/55-65			
Grid Connection Form	L+N+PE			
Total Current Harmonic Distortion THDi	<3% (of nominal power)			
DC Injection Current	<0.5% In			
Efficiency				
Max. Efficiency	97.6%			
Euro Efficiency	96.5%			
MPPT Efficiency	>99%			
Equipment Protection				
Integrated	DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level			
Surge Protection Level	TYPE II(DC), TYPE II(AC)			
Interface				
Communication Interface	RS485/RS232/CAN			
Monitor Mode	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)			
General Data				
Operating Temperature Range (°C)	-40 to +60°C, >45°C Derating			
Permissible Ambient Humidity	0-100%			
Permissible Altitude	2000m			
Noise (dB)	<30			
Ingress Protection(IP) Rating	IP 65			
Inverter Topology	Non-Isolated			
Over Voltage Category	OVC II(DC), OVC III(AC)			
Cabinet Size (WxHxD mm)	366×589.5×237 (Excluding Connectors and Brackets)			
Weight (kg)	26.8			
Type of Cooling	Intelligent Air Cooling			
Warranty	5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy			
Grid Regulation	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105			
Safety / EMC Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			



ECOBATEnergy

ECOBAT ENERGY - IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE INSTALATORI & REVÂNZĂTORI B2B



**Preturi
dedicate**

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



**Termene
de plată**

Până la 90 zile



**Stoc
permanent
în România**



**Livrare
imediată
24 - 48 ore**





Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.

De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

Suntem aici să creștem împreună.



Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.

03

Termene de plată
Termene de plată
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile**.

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.

04

Livrare imediată
Livrare în 24-48 de ore
oriunde în România



Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să definitiveze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



Ești instalator sau revânzător de echipamente fotovoltaice?

**Devino partener B2B EcobatEnergy
și beneficiază acum de toate
avantajele exclusive.**

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

[0786.913.321](tel:0786.913.321)