

# Hybrid Inverter



SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US  
SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU



Colorful touch LCD, IP65 protection degree



AC couple to retrofit existing solar system

16

Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel

190

Max. charging/discharging current of 190A

6

6 time periods for battery charging/discharging



Support storing energy from diesel generator

**Deye**

Stock Code: 605117.SH

0786.913.321

[www.ecobatenergy.ro](http://www.ecobatenergy.ro)

[office@ecobatenergy.ro](mailto:office@ecobatenergy.ro)

Model	SUN-5K -SG01LP1-US	SUN-6K -SG01LP1-US	SUN-7.6K -SG01LP1-US/EU	SUN-8K -SG01LP1-US/EU		
<b>Battery Input Data</b>						
Battery Type	Lead-acid or Lithium-ion					
Battery Voltage Range (V)	40-60					
Max. Charging Current (A)	120	135	190	190		
Max. Discharging Current (A)	120	135	190	190		
External Temperature Sensor	Yes					
Charging Curve	3 Stages / Equalization					
Charging Strategy for Li-Ion Battery	Self-adaption to BMS					
<b>PV String Input Data</b>						
Max. DC Input Power (W)	6500	7800	9880	10400		
Rated PV Input Voltage (V)	370 (125-500)					
Start-up Voltage (V)	125					
MPPT Voltage Range (V)	150-425					
Full Load DC Voltage Range (V)	300-425	200-425				
PV Input Current (A)	13+13	26+13	26+26			
Max. PV I <sub>SC</sub> (A)	22+22	44+22	44+44			
No.of MPP Trackers	2					
No.of Strings per MPP Tracker	1+1	2+1	2+2			
<b>AC Output Data</b>						
Rated AC Output Active Power (W)	5000	6000	7600	8000		
Max AC Output Active Power (W)	5500	6600	8360	8800		
AC Output Rated Current (A)	20.8/24	25/28.8	31.7/36.5	34.5/33	33.3/38.5	36.4/34.8
Max. AC Output Current (A)	22.9/26.4	27.5/31.7	34.8/40.2	38/36.3	36.7/42.3	40/38.3
Max. Continuous AC Passthrough (A)	50					
Peak Power (off grid)	2 time of rated power, 10 S					
Power Factor Adjustment Range	0.8 leading to 0.8 lagging					
Power Factor	1					
Output Frequency and Voltage	50 / 60Hz; L1/L2/N(PE) 120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), L/N/PE 220/230Vac (single phase)					
Grid Type	Split Phase; 2/3 phase; Single Phase					
Total Harmonics Current Distortion (THDi)	<3% (of nominal power)					
DC Current Injection	<0.5% I <sub>n</sub>					
<b>Efficiency</b>						
Max. Efficiency	97.60%					
Euro Efficiency	97.00%					
MPPT Efficiency	99.90%					
<b>Protection</b>						
Integrated	Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection					
Over Voltage Category	DC Type II/AC Type III					
<b>Certifications and Standards</b>						
Grid Regulation	EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0					
Safety EMC / Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741					
<b>General Data</b>						
Operating Temperature Range (°C)	-40-60°C, >45°C Derating					
Cooling	Smart Cooling					
Noise (dB)	≤30 dB					
Communication with BMS	RS485; CAN					
Weight (kg)	32					
Cabinet Size (WxHxD mm)	420×670×233 (Excluding Connectors and Brackets)					
Protection Degree	IP65					
Installation Style	Wall-mounted					
Warranty	5 Years (10 Years Optional)					

**AVANTAJE EXCLUSIVISTE  
INSTALATORI &  
REVÂNZĂTORI B2B**

**Preturi  
dedicate**  
**Pentru Instalatori  
& Revânzători**



**Stoc  
permanent  
în România**



**Termene  
de plată**  
**Până la 90 zile**



**Livrare  
imediată**  
**24 - 48 ore**

**01** **Prețuri dedicate**  
Pentru **Instalatori**  
& **Revânzători**

A small yellow icon of a discount tag with a percentage symbol, located on the right side of the header box.

Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.

De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

**Suntem aici să creștem împreună.**

**02** **Stoc permanent**  
Stoc permanent în România 

The section header is enclosed in a white rounded rectangle with a black border. On the left, the number "02" is inside a yellow hexagonal outline. Above the main text, a black ribbon banner contains the words "Stoc permanent" in white. To the right of the main text, there is a yellow square containing a white icon of a folder with a shield.

Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.

## Termene de plată

03

Termene de plată  
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile**.

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.

## Livrare imediată

04

Livrare în 24-48 de ore  
oriunde în România



Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să finalizeze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



**Ești instalator sau revânzător de echipamente fotovoltaice?**

**Devino partener B2B **EcobatEnergy** și beneficiază acum de toate avantajele exclusive.**

**[www.ecobatenergy.ro](http://www.ecobatenergy.ro)**

**[office@ecobatenergy.ro](mailto:office@ecobatenergy.ro)**

**0786.913.321**